

ENDURO FACTORY MY2022

DE

TECHNISCHE DATEN	2 TAKT			4 TAKT			
	125 SE	250 SE	300 SE	250 SEF	300 SEF	450 SEF	500 SEF
Motor	1 Zylinder mit elekt. Auslasssteuerung Sherco Technologie			1 Zylinder DOHC mit 4 Ventilen Sherco Technologie			
Hubraum	124,81cc	249,32cc	293,14cc	248,43cc	303,68cc	449,40cc	478,22cc
Bohrung / Hub	54 x 54,50 mm	66,40 x 72 mm	72 x 72 mm	78 x 52,20 mm	84 x 54,80 mm	95 x 63,40mm	98 x 63,40 mm
Gemischaufbereit.	KEIHIN PWK 36			Digitale Einspritzanlage Synerject			
Kühlung	Wassergekühlt / Zwangszirkulation						
Start	Elektrostarter						
Batterie	BS Battery 12V 140A Lithium						
Auspuff	Verchr. Krümmer Alu Dämpfer	FMF Krümmer / Alu Dämpfer		Akrapovič Titan Komplettanlage		SHERCO factory Krümmer Akrapovič Dämpfer	
Getriebe	6 Gang Getriebe						
Kupplung	Mehrscheibenkupplung in Ölbad, hydraulisch betätigt						
Zündung	220 W Lichtmaschine						
Rahmen	Semi-Perimeter Rahmen aus Chrom Molybdän-Stahl						
Tank	10,4 Liter			9,7 Liter			
Bremsen	Brembo mit Ø 260mm vorn und Ø 220mm hinten						
Gabel	KYB Gabel, 48 mm Durchmesser und 300mm Federweg						
Stoßdämpfer	KYB Stoßdämpfer Progressiv mit Umlenkung, einstellbar in high und low Speed und Pre-load Feder. 330 mm Federweg						
Vorderrad	1.60 x 21" schwarze Excel Felge und Michelin Enduro Competition Schlauchreifen						
Hinterrad	2.15 x 18" schwarze Excel Felge und Michelin Enduro Competition Schlauchreifen						
Radstand	1465 mm	1480 mm	1480 mm	1480 mm	1490 mm	1490 mm	1490 mm
Bodenfreiheit	355 mm						
Sitzhöhe	950 mm						



SHERCO empfiehlt **MOTUL**

SHERCO